

LOC  
J

DIST  
—

REVISIONS  
変更

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE          | DWN     | APVD  |
|---|-----|-------------|---------------|---------|-------|
|   | K4  | REVISED     | ECR-15-003152 | 06MAR15 | KF RK |

5

錫めっき済黄銅タブ  
TAB(PRE-TIN,BRASS)

5

黄銅部分金めっきタブ  
TAB(SELECTIVE GOLD PLATING, BRASS)

2

6.88

2

2.06

21.9±0.5

11±0.2

7.45±0.43

2.45±0.43

2.9±0.43

4.5

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.46

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

33.3±0.46

37±0.46

40.7±0.46

0

3.7±0.46

7.4±0.46

11.1±0.46

14.8±0.43

18.5±0.46

22.2±0.46

25.9±0.46

29.6±0.46

0

4.6±0.46

9.2±0.46

13.8±0.46

18.4±0.46

124.3±0.5

(117.3)

110.3±0.5

(1.5)

45.6

34.5

24.2

(35)

27±0.5

(7.2)

(3.6)

2xø2.45±0.2

6

7

マーキング  
(MARKING)

A

プリント基板取付寸法  
(MOUNTING DIMENTIONS FOR P.C. BOARD)

1. 本図はコネクタ側より見た図である (VIEW FROM CONNECTOR SIDE)

2. 板厚: 1.6±0.15 (P.C. BOARD THICKNESS: 1.6±0.15)

3. 公差: ±0.1 (TOLERANCE: ±0.1)

20MAX

6.6

4.6

2xø3.2±0.15

52xø1.4±0.1

0

3.7

7.4

11.1

14.8

18.5

22.2

25.9

29.6

33.3

37

40.7

7.45

6.4

6.85

(40.7)

(29.6)

(18.4)

117.3

P/N 6-172319-7

P/N 5-172319-7

P/N 4-172319-7

P/N 3-172319-1

P/N 4-172319-1

P/N 2-5172319-1

A方向から見た金めっき配置図  
(LAYOUT OF GOLD PLATING CONTACT VIEW FROM "A" DIRECTION)

10±

30±

100±

±0.2

>10 : ±0.25

>30 : ±0.3

ANGLE : 3°

GOLD PLATING CONTACT  
(金めっき品)

1. THE MATING COUNTERPART  
P/N;10Pos 172315. 18Pos 172316. 24Pos 172317

2. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM A

3. SELECTIVE GOLD PLATED (CONTACT AREA) TIN LEAD  
PLATED (SOLDERING AREA) OVER NICKEL PLATED

4. SOLDERING AFTER MOUNTING P.CBOARD SECURE BY USING M3,  
PAN HEAD TAPPING SCREW

5. APPLICABLE PART NUMBERS; 2-172319-1,-7

6. INDICATED PREFIX AND SUFFIX OF PRODUCT P/N BY HOT STAMP  
(APPLICABLE P/N 5-172319-7)

7. CHARACTERS MUST BE CLEAR AND LEGIBLE

1. 嵌合する相手ハウジング型番; 10極 172315 18極 172316 24極 172317

2. A面より2mmの範囲で測定のこと

3. 全面ニッケルメッキ上に部分メッキ(嵌合部)及び半田メッキ(半田付部)

4. プリント基板への取付けは M3のタッピンネジ(JIS B1115 1種)で締付けた後  
半田付けをする

5. 2-172319-1,-7のみに適用

6. 製品型番のプリフィックスをカラーホットマーキングにより表示する  
(適用型番5-172319-7)

7. 文字は明瞭であること

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
単位: 純  
mm

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
一般公差

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH  
仕上

MATERIAL  
材料  
PBT

DWN  
S.FUJITA  
04AUG08

CHK  
T.SHINOHARA  
04AUG08

APVD  
K.BETSUI  
04AUG08

PRODUCT SPEC  
製品規格  
—

APPLICATION SPEC  
取付適用規格  
—

WEIGHT  
—

CUSTOMER DRAWING

NAME  
名称

52POSITION CAP HOUSING ASSY  
PULSE LOCK CONNECTOR

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
番号  
C=172319

RESTRICTED TO  
—

SCALE  
尺度 1:1

SHEET  
1 OF 1

REV  
K4

1471-9 (3/11)

172319

A